

# CONECTOR RECTO IP67 SMART

Polímero Termoplástico  
LSZH IEC-60754- 1/-2



GRADO DE ESTANQUEIDAD IP67



**RESISTENCIA AL IMPACTO**  
IK 07



**TEMPERATURA DE TRABAJO**  
≥ -15 °C a ≤ 60 °C



**APLICACIÓN**  
PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INTERIOR O EXTERIOR, A LA VISTA. EN LUGARES DE PÚBLICA CONCURRENCIA, SEGÚN NORMA NCH 4/2003, SALAS DE REUNIONES, CENTRO COMERCIALES, TEATROS, HOSPITALES, AEROPUERTOS, HOTELES, ETC.



**MEDIDAS**

Ø 16 mm  
Ø 20 mm  
Ø 25 mm  
Ø 32 mm  
Ø 40 mm  
Ø 50 mm



**CÓDIGOS**

PA7001600 CONECTOR RECTO LH 16 mm. IP 67  
PA7002000 CONECTOR RECTO LH 20 mm. IP 67  
PA7002500 CONECTOR RECTO LH 25 mm. IP 67  
PA7003200 CONECTOR RECTO LH 32 mm. IP 67  
PA7004000 CONECTOR RECTO LH 40 mm. IP 67  
PA7005000 CONECTOR RECTO LH 50 mm. IP 67



**EMBALAJE**

1x100 Und.  
1x100 Und.  
1x50 Und.  
1x25 Und.  
1x10 Und.  
1x10 Und.



**NORMAS**

FÍSICO QUÍMICAS IEC-61386-1  
DIMENSIONAL IEC-60423  
ENVOLVENTES IEC-20324  
DENSIDAD DE HUMOS IEC-61034  
CONDICIÓN LIBRE DE HALOGENOS IEC-60754-1/-2