

# CURVA 90° IP 40

Polímero Termoplástico  
LSZH IEC-60754- 1/-2



**COMPATIBILIDAD  
CON ADHESIVO PATGON**



**RESISTENCIA AL IMPACTO**  
IK 07



**TEMPERATURA DE TRABAJO**  
≥ -15 °C a ≤ 60 °C



## APLICACIÓN

PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, OCULTAS, A LA VISTA, EN INTERIOR O EXTERIOR, EMBUTIDA Y PREEMBUTIDA. EN LUGARES DE PÚBLICA CONCURRENCIA, SEGÚN NORMA NCH 4/2003, SALAS DE REUNIONES, CENTRO COMERCIALES, TEATROS, HOSPITALES, AEROPUERTOS, HOTELES, ETC.



## MEDIDAS

Ø 16 mm  
Ø 20 mm  
Ø 25 mm  
Ø 32 mm  
Ø 40 mm  
Ø 50 mm



## CÓDIGOS

PA6001600 CURVA 90° LH 16 mm.IP 40  
PA6002000 CURVA 90° LH 20 mm.IP 40  
PA6002500 CURVA 90° LH 25 mm.IP 40  
PA6003200 CURVA 90° LH 32 mm.IP 40  
PA6004000 CURVA 90° LH 40 mm.IP 40  
PA6005000 CURVA 90° LH 50 mm.IP 40



## EMBALAJE

50 Und.  
50 Und.  
25 Und.  
25 Und.  
15 Und.  
10 Und.



## NORMAS

FÍSICO QUÍMICAS IEC-61386-1  
DIMENSIONAL IEC-60423  
ENVOLVENTES IEC-20324  
DENSIDAD DE HUMOS IEC-61034  
CONDICIÓN LIBRE DE HALOGENOS IEC-60754-1/-2