

# CONECTOR RECTO IP 40

Polímero Termoplástico

LSZH IEC-60754- 1/-2



COMPATIBILIDAD  
CON ADHESIVO PATGON



RESISTENCIA AL IMPACTO  
IK 07



TEMPERATURA DE TRABAJO  
≥ -15 °C a ≤ 60 °C



## APLICACIÓN

PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, OCULTAS, A LA VISTA, EN INTERIOR O EXTERIOR, EMBUTIDA Y PREEMBUTIDA. EN LUGARES DE PÚBLICA CONCURRENCIA, SEGÚN NORMA NCH 4/2003, SALAS DE REUNIONES, CENTRO COMERCIALES, TEATROS, HOSPITALES, AEROPUERTOS, HOTELES, ETC.



## MEDIDAS

Ø 16 mm  
Ø 20 mm  
Ø 25 mm  
Ø 32 mm



## CÓDIGOS

PA3001600 CONECTOR RECTO LH 16 mm. IP 40  
PA3002000 CONECTOR RECTO LH 20 mm. IP 40  
PA3002500 CONECTOR RECTO LH 25 mm. IP 40  
PA3003200 CONECTOR RECTO LH 32 mm. IP 40



## EMBALAJE

100 Und.  
100 Und.  
50 Und.  
25 Und.



## NORMAS

FÍSICO QUÍMICAS IEC-61386-1  
DIMENSIONAL IEC-60423  
ENVOLVENTES IEC-20324  
DENSIDAD DE HUMOS IEC-61034  
CONDICIÓN LIBRE DE HALOGENOS IEC-60754-1/-2